

Specificaties

Lengte	2119 mm
Breedte	1183 mm
Dikte	94 mm
Gewicht	39 kg
Vloeistof	Antifrogen SOL HT Ready-mix glycol
Vloeistof inhoud	1,76 l
Stagnatietemperatuur	210 °C
Bruto oppervlak	2,5 m ²
Netto oppervlak	2,3 m ² (apparaaturopervlak)
Kleur	zwart
Collector aansluitingen	Ø12mm, 3/8" uitwendig schroefdraad

Collector rendement

Optisch rendement	0,856
Warmteverlies 1e coefficient (k1)	3,688 W/K ² m ²
Warmteverlies 2e coefficient (k2)	0,021 W/K ² m ²


Montage mogelijkheden



Indak



Opdak (horz. / vert.)



Platdak (horz. / vert.)

Kenmerken

Hoog(ste) Rendement

- Gehard solar glas met anti-reflex laag
- Absorberplaat met hoogselectieve coating
- Groot effectief apparaaturopervlak

Tijdbesparend installatiegemak

- Serieel schakelbare collectoren (max 4.)
- 1 universeel toepasbare collector voor zowel indak, opdak als platdak montage
- Eenvoudige dakmontage componenten

Esthetische vormgeving

- Zwart geanodiseerde omlijsting
- Zwart geanodiseerde dakmontage componenten
- Geëxtrudeerde onderdelen

Toepassingen

- Tapwater verwarming
- Ruimteverwarming
- Proceswarmte

Garanties en keurmerken



Solar Keymark